

TALAS PUNCHLIFE 8080

Hoogwaardige synthetische smeerolie voor de plaat.

Punchlife 8080 is een biologisch afbreekbaar product en is veilig voor het milieu. Een synthetisch pons- en vormsmeermiddel, dat vrij is van olie, salpeter, zwavel, chloriden en andere milieugevaarlijke toevoegsels. Het is niet brandbaar, niet giftig en niet corrosief bij normaal gebruik.

Punchlife bij het **ponsen**:

De aanbevolen verdunning voor gewoon staal is 10 delen water met 1 deel Punchlife. Dus om 11liter oplossing te maken: een fles van 1 liter Punchlife concentratie mengen met 10 liter water.


Voor hardere materialen zoals roestvrij staal, verdubbelt men het aantal delen Punchlife. De oplossing kan worden aangebracht met een borstel en/of spraybottle op ieder werkoppervlak en garandeert een excellente aanhechting.

Punchlife bij het **vervormen**:

Aanbevolen verdunning voor de meeste vervormingen is vier delen water bij 1 deel Punchlife. De mixverhouding is zeer economisch. Gelijkblijvende en constante resultaten worden verkregen bij ieder gehalte en materiaaldikte.

Opmerking:

Probeer Punchlife niet in chemische, ontvettende of verdampbare systemen weg te halen. Verwijder Punchlife met warm zeepwater.



TALAS LT 180/40

Hoogwaardig Teflon smeerolie voor gereedschap.

LT 140/80 is een hoogwaardig, speciaal ontwikkelt, semi-synthetisch TEFLON (PTFE)smeermiddel, voor een zeer duurzame smering. .

Door zijn samenstelling is het zeer penetrerend en heeft hierdoor een zeer ruim toepassingsgebied in de wereld van ponsgereedschappen.

De beschermende eigenschappen van LT140/ 80 zorgen er voor dat uw gereedschappen voor zeer lange periode niet zullen oxideren.

Gebruiksaanwijzing

Als smeermiddel: schudden voor gebruik. LT 180/40 op de gereedschappen sprayen. Voldoende laten inwerken en de tools zijn klaar voor gebruik.

Sterk penetrerende emulsie, die werkzaam blijft van -40°C tot +260°C, zelfs na verdamping van de basisolie.

Als beschermer: het oppervlak insmeren of benevelen met LT180/40 en de vloeistof laten opdrogen op het oppervlak, vervolgens eventueel terug in gebruik nemen.

Eigenschappen:

LT 180/40 is samengesteld uit zorgvuldig samengestelde basisoliën van synthetische esters vrij van aromatische koolwaterstoffen met toevoeging TEFLON.

LT 180/40 bevat naast roestwerende en waterafstotende bestanddelen, geactiveerde gemicroniseerde Teflonbolletjes, die zich als kogellagertjes gedragen en dusdanig op zeer doeltreffende wijze wrijving en slijtage voorkomen.

Nadat LT 180/40 is aangebracht, verdrijft het onmiddellijk alle vervuiling, roestvorming en corrosie, water en vochtigheid. Daarna zal er een stevig hechtende smeefilm achterblijven, die een gegarandeerde lange standtijd heeft, zodat de smeerintervallen tot factor 8 teruggeschoefd kunnen worden.

LT 180/40 voorkomt stickslib, geluiden, vibratie, enz.

Technische gegevens:

Uitzicht	: vloeistof
Reuk	: karakteristiek, gering
Kleur	: beige
Vlampunt	: >180°C
Viscositeit /50°C	: 40 mPa.s
Soortelijk gewicht /20°C	:0,918
pH – waarde	:nvt
Zelfontsteking	: ontbrandt niet uit zichzelf
Wateroplosbaarheid	: niet oplosbaar
Stabiliteit	: vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	: onbeperkt bij kamertemperatuur, ingesloten verpakking
Milieu	: het product niet in het oppervlaktewater of de riolering laten lopen, biologisch afbreekbaar voor 42% binnen 21 dagen:

PTFE is een geregistreerd handelsmerk van Dupont de Nemours

De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt en laste ven de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot onze medewerkers.



TALAS Easy-Loose

Hoogwaardige Kruip- en Beschermingsolie voor gereedschap.

Easy-Loose maakt uitermate snel alle soorten vastzittende moeren, bouten, scharnieren en andere onderdelen, met inbegrip van koppelingen, starters en verdelers, batterijklemmen en sluitingen los. Easy-Loose beschermt voor langere periodes bloot metaal tegen corrosie vb. messen in landbouwmachines, metalen gietvormen, enz.

Easy-Loose smeert kettingen, kabels, enz, daar waar een fijne smeerolie wordt gebruikt.

Gebruiksaanwijzing:

Sprayen: bespuit het vastzittende onderdeel van dichtbij. Enkele ogenblikken in de corrosie of roestvorming laten doordringen. Maak dan met behulp van een daarvoor geschikt gereedschap het onderdeel las.

Dompelen: onverdunde Easy-Loose in het bad doen. De vastgeroeste of gecorrodeerde onderdelen enige tijd laten inweken. Laten uitlekken en dan losdraaien. Na het uit elkaar halen, de achtergebleven laag niet verwijderen, opdat de conserverende eigenschappen niet verloren zouden gaan. Beschermers: de metalen voorwerpen benevelen met zuivere Easy-Loose, ze wegzetten voor langere periodes, indien nodig later reinigen met een ontvetter.

Smeermiddel: Easy-Loose onverdund op de ketting of de kabels aanbrengen, na enkele dagen of weken herhalen dit volgens het veelvuldig gebruik van het materiaal.

Eigenschappen:

Easy-Loose bevat verschillende onontbeerlijke eigenschappen in één universeel product:

kruipolie voor losmaken van onderdelen

verdringt water en vocht

biedt bescherming tegen corrosie en oxidatie

beschermt tegen slijtage en verdere beschadiging

smeert onderdelen

dringt zeer diep door en blijft lang actief

bevat geen grafiet

Easy-Loose tast noch rubber noch kunststof of lakken aan, is niet mengbaar met water en niet stroomgeleidend.

Technische gegevens

Uitzicht:	: heldere vloeistof
Reuk:	: licht aromatisch
Kleur:	: donkerbruin
Vlampunt	: 40°C
Soortelijk gewicht/20°C	: 0,888
Wateroplosbaarheid	: gering mengbaar
Stabiliteit	: tot 35°C
Zelfontsteking	: ontbrandt niet uit zichzelf
PH-waarde	: nvt
Houdbaarheid	: onbepakt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Milieu	: niet in het milieu lozen, de vervuilde vloeistof laten ophalen en verwerken.

De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot onze medewerkers.

