TALAS Paardenkerkhofstraat 56 B-2800 Mechelen
Tel. 015.61.60.07 Fax. 015.61.75.27 Email. info@talas.be

# Nest Cutter TN1

**Nest Cutter pneumatique pour acier jusqu'à 4.0mm.**

TN1 est un Nest Cutter à air hydraulique. La conception permet à l'utilisateur de travailler avec des mouvements rapides et de force. La coupe est sans bavure.

TN1 peut être utilisé pour l'acier jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Le dispositif est à la fois léger et bien équilibré afin de réduire au minimum la pression sur l'utilisateur

L'air hydraulique signifie que l'appareil fonctionne silencieusement et totalement exempt de vibrations. Le dispositif a peu de pièces mobiles et a un très haut niveau de fiabilité / sécurité de fonctionnement.

Et parce que nous possédons la conception et la fabrication du TN1 Nest Cutter, nous pouvons, si nécessaire, garantir un stock complet de pièces de rechange ainsi qu'un service rapide.

**MODEL**

| Nom | Poids | Force de clinchage* | Longueur | Ø Cylindre | Art.no |
|---|---|---|---|---|---|
| TN1-D430 | 1.3 kg | 16.6 kN | 334 mm | 60 mm | 8560-(largeur/mm) |

**CAPACITE*** (épaisseur mm) Longueur de coupe ≤ 4 mm D333

| Matériel | Aluminium | Acier (1311) | Inox |
|---|---|---|---|
| Largeur 4 mm | 4 mm | 4 mm | 2 mm |
| Largeur 5 mm | 4 mm | 4 mm | 2 mm |
| Largeur 6 mm | 4 mm | 4 mm | 2 mm |

Niveau de vibration: < 2.5 m/s² ; Bruit 63 dB à 6 bar pression

Le TN1 est fourni sous forme d'un modèle standard avec un choix de largeurs de 4,5 à 6 mm.
Exemple: Art. Nr. pour unité TN1 Clinch Joining D333 avec une unité d'entraînement et 4 mm de largeur: 8560-4